



G300 - Smoke & Haze Machine

High Powered, Continuous, Water Based System



特徴:

- 高出力 -51000立法メートル/時の煙出力
- パワフル連続出力
- マイクロプロセッサによる管理システム
- 大容量 5L ボトルホルダー
- スタンダード・リモート(DMXリモートは別売り)
- デジタル・ディスプレイ
- LSGロースモークに対応
- デイジーチェーン接続
- メカニカル・サーマル・フェイルセーフ
- シングルチャンネル 0-10v制御によるスモークON
- 0-10vによるスモークONと噴霧量のinputあり
- ロードケース(オプション)
- NATOの承認済み
- 保証期間1年間

G300は信じられないほど強力なスモークジェネレーターと水性ハイザーを組み合わせた最も技術的に進歩したデュアルパーパスマシンです。強力な連続出力、特許取得済みのヒーターブロックシステム、マイクロプロセッサによる管理スタンダードもしくはDMXリモートを選べ、ロースモークジェネレーターであるLSGとの互換性もあります。

G300はフォグ(煙)、ハイズ(もや)、ロースモーク(LSGが必要)の効果を得られるため劇場、TV、映画、消防訓練やテーマパークなどで良く使われています。

コントロールとプログラミング

- 標準リモート、またはDMXリモートで操作
- プロトコル:USITTDMX512/1990.2チャンネル
- 標準リモートは本体から取り外し最大30mの延長ケーブルを使って遠隔操作が可能
- マシン間のデイジーチェーンリンク、マルチマシン制御用
- ハイズフロー制御: ショートバーストは最大5秒間隔まで、フローレートコントロールで選択可能
- 自動および継続的な噴霧量制御: マイクロプロセッサ制御と非常に安定した熱交換器を組み合わせ、高精度な熱監視システムにより、熱交換器の温度を判断し、状況噴霧可能な最大の量を調整

- シングルチャンネル0-10vによる“スモークON”制御
- 0-10vによる“スモークON”と噴霧量の制御
- “Haze”モードと“G300”モードを選択
- 取り外し可能なデジタル・ディスプレイ・リモート
- 電子式流体センサー
- フォグ/フロー デジタル・マシン・リンク
- フロー/フォグ/データ受付スイッチ

パフォーマンス

- 出力:51000立法メートル/1時間(最大)
- ウォームアップ: 約15分
- 運転時間:継続運転するよう自動で出力調整
- ジェネシス・イージー・チェンジ・ブロック・システム
- LSGロースモークジェネレーターに接続可能
- ライブステージでの使用でテスト済み

G300 Smoke & Haze Machine (続き)

専用液

- Industrial Smoke Fluid: 主に消防訓練で使われています。熱に対する耐久性があり長い時間煙が残ります。
- Global Smoke Fluid: 高品質なフォグマシン用に開発されています。煙の残り具合は、標準よりやや長め。濃くて白い煙になります。
- Low Smoke Fluid: Freezefog Proと併用して使う場合のみ。液化CO2と組み合わせて使うと無臭の濃い霧の雲を作ります。
- Quick/Extra Quick Dissipating Fluid: 通常の2倍、または4倍の早さで煙が消失します。
- C-Beam Fluid: “ヘイズ”モードの時のみ使用可能です。広範囲に薄いもやが広がります。

設置

- 床置き

外観/電気

- サイズ(HxWxL): 260 x 290 x 610mm
- 重量: 25 kg
- 電源: 120v, 50/60Hz, 2,200w, 18amp


Product Codes:

Machine & Accessories

2930	G300 Smoke Machine 230V
2941	Standard Remote
2942	DMX Remote
2939	4" Ducting Adaptor
2907	G300 Mod Kit
2935	Remote Cable 5m
2936	Remote Cable 15m
2937	G300 Link Lead 5m
2938	G300 Link Lead 15m

Fluids

2931	Standard Fluid (5L)
1913A	Standard Fluid (200L)
2932	Industrial Fluid (5L)
1913B	Industrial Fluid (200L)
2924	Global Long Lasting Fluid (5L)
1914	Global Long Lasting Fluid (200L)
2904	Low Smoke Fluid (5L)
2900	Low Smoke Fluid (200L)
2905	Quick Dissipating Fluid (5L)
2906	Extra Quick Dissipating Fluid (5L)
2945	Quick Dissipating Fluid (200L)
2934	CBeam Haze Fluid (5L)
2943	CBeam Haze Fluid (200L)



Specifications are subject to change without notice.

Le Maitre日本販売代理店
株式会社 ザ・ロック
〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸133

Phone: 044-930-5223

www.the-rock.co.jp